


Boccole per linee d'asse con armatura esterna in resina esterno/interno in pollici

In gomma idrolubrificante.

Codice	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Codice	Ø A mm	Ø B mm	C mm
52.210.25	1" (25,4)	1" 1/2 (38,1)	100	52.210.57	2" 1/4 (57,16)	3" (76,2)	220
52.210.50	2" (50,8)	2" 5/8 (66,67)	200	52.210.63	2" 1/2 (63,5)	3" 1/4 (82,55)	250



Boccola per linee d'asse completamente in gomma; versione esterno/interno in millimetri

Codice	Ø A mm	Ø B mm	C mm
52.207.22	22	29	75
52.207.23	22	36	80
52.207.25	25	36	100
52.207.26	25	40	120
52.207.30	30	40	120
52.207.35	35	54	140
52.207.40	40	54	140



Tagliacime a morsetto in acciaio inox

Il sistema a morsetto permette di installare il tagliacime senza smontare l'elica.

Codice	Ø asse mm (A)	Ø esterno mm (B)	Spessore mm
52.961.01	25	80	22
52.961.03	30	80	22
52.961.04	31,75 (1" 1/4)	80	22
52.961.05	35	100	22
52.961.07	40	100	22
52.961.08	44,5 (1" 3/4)	120	22
52.961.09	45	120	22
52.961.10	50	120	22



Baderna premistoppa

In fibre lunghe di cotone misto canapa e teflon a sezione quadrata per tenuta stagna degli astucci assi elica. Si ricorda che per un corretto funzionamento, la baderna deve essere montata in brevi spezzoni che formano ciascuno un solo anello.

Codice	Ø mm	Per assi con Ø mm	Confezione
52.190.06	6	18/25	2 m
52.190.08	8	25/35	2 m
52.190.10	10	40/60	2 m



Premistoppa in gomma

Garantisce un isolamento di lunga durata dalle infiltrazioni d'acqua, con bassa manutenzione se correttamente trattato.

È realizzato in una speciale gomma resistente all'acqua salata ed al grasso lubrificante.

Il prodotto è fornito completo di fascetta di serraggio in acciaio inox AISI 316 e di speciale lubrificante per linea d'asse.

Il premistoppa lavora di regola sotto la linea di galleggiamento e viene lubrificato e raffreddato dall'acqua. Nel caso lavori sopra la linea di galleggiamento o al limite, è indispensabile il raffreddamento con una sorgente esterna di acqua.

Versione A: con portagomma in ottone per lubrificazione esterna ad acqua (se non utilizzato è fornito tappo di chiusura in ottone) + foro con tappo in ottone per ingrassaggio.

Versione B: priva di portagomma e foro di ingrassaggio.

Il kit comprende: premistoppa + tubetto lubrificante specifico + istruzioni.



▲ 52.330.xx



Versione		Ø linea asse mm	Ø astuccio porta-premistoppa mm
A	B		
52.330.25	52.331.25	25	43
52.330.26	New 52.331.26	25,4 (1")	44
52.330.30	52.331.30	30	49
52.330.31	New 52.331.31	31,8 (1" 1/4)	52
52.330.35	52.331.35	35	55
52.330.36	New 52.331.36	38,1 (1" 1/2)	58
52.330.40	52.331.40	40	60
52.330.41	New 52.331.41	44,5 (1" 3/4)	64
52.330.45	52.331.45	45	65
52.330.46	New 52.331.46	50,8 (2")	70
52.330.50	52.331.50	50	70



▲ 52.331.xx