


Sistema di fissaggio e nastro adesivo



VELCRO® Brand ALFA-LOK® Fastener

Sistema chiusura auto-serrante per utilizzo indoor ed outdoor. La chiusura a pressione degli uncini a forma di fungo consente il posizionamento prima del fissaggio definitivo. Adesivo ad altissime prestazioni con buona adesione iniziale consente il posizionamento immediato. Ottimo per pannelli, ciellini, pulsantieri, centraline elettroniche, sistemi gps, telecamere e sensori.

| Codice | Colore | Formato | Dimensioni | Capacità tenuta |
|-----------|--|-----------------|---------------|------------------------|
| 65.450.03 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | Rotolo | 25 mm x 3 m | 5,1 kg cm ² |
| 65.450.25 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | Rotolo | 25 mm x 3 m | 5,1 kg cm ² |
| 65.450.75 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | Blister 4 pezzi | 25 mm x 75 mm | 3,3 kg cm ² |



VELCRO® Brand HIGH STRENGTH Fastener

Sistema di chiusura ad altissima tenuta, costituisce un'ottima alternativa ai sistemi di fissaggio meccanici senza però forare. L'adesivo ad alta performance e resistenza termica è idoneo per applicazione su molteplici superfici (escluso PE e PP). Ottimo per fissaggio di centraline, plafoniere, sistemi di illuminazione, pannellature, quadri ed elementi decorativi.

| Codice | Colore | Rotolo da | Capacità tenuta | Metodo applicazione | Temperatura funzionamento |
|-----------|--|--------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 65.451.05 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | 50 mm x 5 mt | 3,16 kg cm ² | Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato | -20° C / + 120° C |



VELCRO® Brand GENERAL USE Fastener

Nastro a strappo composto da asola e uncino con un altissimo ciclo di vita. L'adesivo consente il posizionamento veloce ed immediato. Sistema facile da usare soprattutto per materiali flessibili come tessuti, zanzariere, tendaggi, cuscineria, elementi decorativi leggeri. Consigliato per applicazioni in ambiente interno.

| Codice | Colore | Rotolo da | Capacità tenuta | Metodo applicazione | Temperatura funzionamento |
|-----------|--|--------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 65.452.01 | <input type="checkbox"/> Bianco | 20 mm x 5 mt | 0,97 kg cm ² | Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato | -15° C / + 90° C |
| 65.452.02 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | 20 mm x 5 mt | 0,97 kg cm ² | Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato | -15° C / + 90° C |
| 65.452.04 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | 50 mm x 5 mt | 0,97 kg cm ² | Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato | -15° C / + 90° C |



VELCRO® Brand EXTRA THIN Fastener

Sistema di fissaggio composto da asola ed uncino, ultra sottile, per applicazioni invisibili e riposizionabili. L'adesivo ad alta adesione iniziale permette il posizionamento e la tenuta in pochi istanti. Ottimo per il fissaggio di canaline, sistemi illuminazione led, battiscopa, profili, pannellature leggere, pavimentazioni, sensori. Adesivo idoneo per un'ampia varietà di superfici: alluminio, acciaio inossidabile, vetro, legno compensato, poliestere, polietilene e polipropilene. Non compatibile con vinile-PVC.

| Codice | Colore | Rotolo da | Capacità tenuta | Metodo applicazione | Temperatura funzionamento |
|-----------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 65.453.05 | <input type="checkbox"/> Bianco | 20 mm x 5 mt | 3,05 kg cm ² | Incollato, pinzato, inchiodato, avvitato | -15° C / + 60° C |



VELCRO® Brand UNIVERSAL FLOORING Fastener

Uncino ultra sottile compatibile con la maggior parte dei pavimenti e rivestimenti flessibili ricettivi quali tessuti, moquette, tnt, pvc. Profilo basso, alta resistenza termica, non lascia residui. Adesivo per ambiente interno, facilmente removibile per non rovinare le superfici.

| Codice | Colore | Rotolo da | Metodo applicazione | Temperatura funzionamento |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 65.454.25 | <input type="checkbox"/> Bianco | 45 mm x 25 mt | Incollato | -40° C / + 140° C |



VELCRO® Brand ONE-WRAP® Strap & Tape

Le fascette ONE-WRAP® Strap sono delle cinghie auto-aggancianti per fissaggi veloci, facili e riaccessibili. Alternative alle fascette in plastica rappresentano la soluzione più semplice, oltre che più sicura, per il cablaggio di cavi elettrici e dati, tubazioni, fibre ottiche e cavi di vario genere. Disponibili anche in rotoli, nella versione ONE-WRAP® Tape, da ritagliare in base alle proprie esigenze per l'organizzazione di cime, cavi, trasporto materiali e molto altro.

| Codice | Colore | Formato | Rotolo da | Metodo applicazione | Imballo |
|-----------|--|----------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 65.455.05 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | Nastro | 10 mm x 5 mt | Legare, avvolgere, fissare | Rotolo |
| 65.455.20 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero FRT | Fascette | 20 mm x 200 mm | Legare, avvolgere, fissare | Blister con 25 unità |



VELCRO® Brand Plastic Coins

Dischetti rigidi in PVC con nastro ad uncino e foro centrale per il fissaggio meccanico. Utilizzato per essere accoppiato con la parte asola di cuscini e materassi sia in ambiente interno che esterno.

| Codice | Colore | Dimensioni | Metodo applicazione | Tipo | Imballo |
|-----------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|---------|
| 65.456.01 | <input type="checkbox"/> Bianco | Ø 45 mm - Foro 3 mm | Legare, avvolgere, fissare | BULK | 1000 pz |
| 65.456.11 | <input type="checkbox"/> Bianco | Ø 45 mm - Foro 3 mm | Legare, avvolgere, fissare | RETAIL | 20 pz |

