Plafoniera LED ad incasso ridotto Bos dimmerabile

IP66

Carcassa in policarbonato completa di ghiera. Lente satinata. Un solo LED centrale. Fissaggio con viti.
13.490.01/02 con luce fissa o dimmerabile, consultare la tabella per scegliere l'interruttore ideale.
13.490.11/12 con luce dimmerabile, con funzione (ON/OFF + dimmer) touch inclusa nel vetro.

13.490.21/22/31/32

13.490.01/02/11/12



Tipo	Tipo switch raccomandati	Modello switch raccomandati	Dimmerabile
A	ON/OFF	Qualunque	No
A	Touch dimmer	14.482.00	Si
B	ON/OFF	Qualunque	No
B	Momentaneo on switch	14.215.05/06.13/14; 14.482.01 o simile	Si

Ghiera			Tipo	V	W	Interruttore	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce
Inox lucido	Tecnopolimero bianco lucido										
13.490.01	**13.490.21**	New	A	12/24	2	No	170	3000	80°	1	Bianca
13.490.02	**13.490.22**	New	B	12/24	2	No	170 + 40	3000	80°	1	Bianca + rossa notturna
13.490.11	**13.490.31**	New	-	12/24	2	Si - touch dimmerabile	170	3000	80°	1	Bianca
13.490.12	**13.490.32**	New	-	12/24	2	Si - touch dimmerabile	170 + 40	3000	80°	1	Bianca + rossa notturna

Faretto alogeno da incasso Merope

IP30

Lente in vetro, parabola dicroica. Sistema di fissaggio con molle interne.



Codice	Finitura	V	W	Tipo lampadina	Lampadina di ricambio	Colore luce
13.436.01	Lucidata a specchio	12	20	G4	**14.454.12; 14.454.24**	Bianco

Plafoniera LED da incasso Syntesis

IP65

Corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox. Sistema di fissaggio con viti nascoste dal frontalino.



Codice	Finitura	V	W	Lu-men	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce
13.449.01	Lucidata a specchio	12/24	3	70	2900-3200	94°	1	Bianco

Plafoniera LED senza incasso Procion

IP65 **FLUSH MOUNT**

Corpo in acciaio inox. Fissaggio tramite viti nascoste dal frontalino. Completa di 2 lenti frontali di diversa trasparenza.

Codice	Finitura	V	W	Interruttore	Lumen	Ø mm	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce
13.441.11	Lucidata a specchio	12/24	1,2	No	110 (lente trasparente) / 80 (lente bianca)	65	3000	90°	6	Bianco
13.441.12	Lucidata a specchio	12/24	1,2	Si	110 (lente trasparente) / 80 (lente bianca)	65	3000	90°	6	Bianco
13.442.11	Lucidata a specchio	12/24	2,4	No	215 (lente trasparente) / 160 (lente bianca)	86	3000	90°	12	Bianco
13.442.12	Lucidata a specchio	12/24	2,4	Si	215 (lente trasparente) / 160 (lente bianca)	86	3000	90°	12	Bianco
13.442.14	Satinata nichel	12/24	2,4	Si	215 (lente trasparente) / 160 (lente bianca)	86	3000	90°	12	Bianco
13.442.25	Dorata	12/24	2,4	No	215 (lente trasparente) / 160 (lente bianca)	86	3000	90°	12	Bianco
13.442.26	Dorata	12/24	2,4	Si	215 (lente trasparente) / 160 (lente bianca)	86	3000	90°	12	Bianco

13.442.26/12/14; 13.441.12



13.442.xx

13.442.25

13.441.11/12



13.441.xx

13.442.11

Plafoniera LED senza incasso day/night Procion

IP65 **FLUSH MOUNT**

Corpo in acciaio inox. Si comanda tramite il pulsante centrale: primo scatto = luce bianca; secondo scatto = luce colorata. Fissaggio tramite viti nascoste dal frontalino.



Codice	Finitura	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce
13.442.15	Lucidata a specchio	12/24	2,4/1,2	143 (bianco); 29 (colorato)	3000	90°/105°	8 bianco; 4 blu	Bianco+blu
13.442.16	Lucidata a specchio	12/24	2,4/1,2	143 (bianco); 29 (colorato)	3000	90°/105°	8 bianco; 4 rosso	Bianco+rosso