

New**Luce subacquea Round LED per carena/specchio di poppa 14W**

IP68



Installazione **solo immersa in acqua**. Fabricata in tecnopolimero e dotata di LED ad alta efficienza. Grado di protezione **IP68** e certificazione secondo la normativa **EN60945**.


Codice	V	W	N. LED	K	Lumen	Colore LED	↳ mm
13.276.05	12/24	14/16	6	5700	1050	Bianco	134x31
13.276.06	12/24	14/16	6	-	-	Blu	134x31

OSCOLATI**Luce subacquea LED per plancette/specchio di poppa/carena**

Fabricata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, è dotato di **LED alta potenza**. Può essere installato **sopra o sotto** l'acqua essendo totalmente stagno.

Codice	V	K	Lumen	Angolo LED	LED	Colore LED
13.272.00	12/24	6000	600	25°	2x5 W	Bianco
13.272.01	12/24	-	90	25°	2x5 W	Blu
13.272.02*	12/24	-	600/90/90/90	25°	4 W	- RGBW

* Premendo in sequenza l'interruttore ON-OFF si può selezionare il colore LED (bianco - blu - rosso - verde)


**OSCOLATI****Luce subacquea LED per plancette, specchi di poppa, carene e pozzetti**

IP68

AISI 317L

Corpo in acciaio inox AISI 317L lucidato, completo di CREE LED. Può essere installato sia **sopra** sia **sotto** l'acqua.

Codice	V	Lumen	K	Lux a 1 m	Angolo LED	LED	Colore LED	↳ mm			
								A mm	B mm	C mm	D mm
13.280.96	12/24	500	6000	6700	25°	2x3 W	Bianco	107	92	50	25
13.280.98	12/24	150	-	6700	25°	2x3 W	Blu	107	92	50	25
13.281.00	12/24	1000	6000	13400	25°	4x3 W	Bianco	152	137	50	25
13.281.01	12/24	400	-	13400	25°	4x3 W	Blu	152	137	50	25
13.281.02	12/24	400	-	13400	25°	4x3 W	RGBW	152	137	50	25
13.281.05	12/24	1500	6000	20000	25°	6x3 W	Bianco	195	180	50	25
13.281.06	12/24	450	-	20000	25°	6x3 W	Blu	195	180	50	25

**OSCOLATI****Luce subacquea LED per plancette, specchi di poppa e carene**

Corpo in lega leggera anodizzata nera. Alimentazione 12/24 V.

Versione A: Cilindrica Ø 32 mm. Filetto posteriore 1/2" NPT.

Si applica in abbinamento con il tappo inox 18.542.00 nel quale si avvita la luce.

Versione B: Da avvitare con telecomando a distanza incluso (fino a 15 m).

3 moduli con possibilità di programmazione dei colori, della sequenza, effetto strobo, flash, etc.

Cavo in dotazione da 1,5 m.

Codice	Versione	V	W	Lumen	Colore LED
13.639.01	A	12/24	10	1000	Bianco
13.639.02	A	12/24	10	220	Blu
13.639.05	B	12/24	12+12+13	300+420+135	- RGBW*

* La luce bianca si ottiene accendendo contemporaneamente Rosso+Verde+Blu

