

MARCO
MARINE TECH

Tromba MARCO in ottone con compressore

Omologate RINA, per imbarcazioni da diporto oltre 12 m e imbarcazioni da lavoro (pescherecci o simili) da 12 a 20 m. Complete di compressore e accessori per il montaggio.


Codice	Sigla	Finitura	V	Tipo	Lunghezza mm	Bocca Ø mm
21.440.12	PW2	<input type="checkbox"/> Verniciata bianca	12	Classic	460	200
21.440.13	PW2-BN	<input checked="" type="checkbox"/> Verniciata nera	12	Classic	460	200
21.440.24	PW2	<input type="checkbox"/> Verniciata bianca	24	Classic	460	200
21.440.25	PW2-BN	<input checked="" type="checkbox"/> Verniciata nera	24	Classic	460	200


MARCO
MARINE TECH

Tromba MARCO in ottone

Omologata RINA Lloyd's, Bureau Veritas. Funziona con aria compressa di bordo oppure con compressore dedicato

Codice	Sigla	Articolo	V	dB	Omologata per imbarcazioni m	←→ mm
21.441.01	PW3	Tromba - verniciata bianca	24	132	20/75	465x300
21.441.02	PW3-BC	Tromba - cromata	24	132	20/75	449x300
21.441.03	PW3-BN	Tromba verniciata nera + elettrovalvola	24	132	20/75	449x300
21.441.09	M3	Compressore	24	-	-	368x380x192


Elettrosirena Supercelere

In nylon, udibile a 800/1000 m, con un suono potentissimo.

Codice	V	Frequenza Hz	Potenza	←→ mm
21.466.00	12	900	113 dB a 1 m	185x156x140
21.466.01	24	900	113 dB a 1 m	185x156x140

MARCO
MARINE TECH

Tromba MARCO elettronica dal facile montaggio

Munita di staffa da supporto in **acciaio inox lucidato**. Di facile montaggio, in quanto basta portare due fili dal corno alla centralina. **Omologata RINA** per scafi da diporto da 12 a 20 m (D.M. 5/9/90) e per scafi da lavoro da 12 a 20 m.

Codice	Sigla	V	Altoparlante Ø mm	Lunghezza mm
21.430.12	EW2	12	239	250
21.430.24	EW2	24	239	250

MARCO
MARINE TECH

Tromba MARCO elettronica con amplificatore per imbarcazioni dai 12 ai 20 metri

Tromba elettronica dal facile montaggio, in quanto basta portare due fili dal corno alla centralina. Munita di staffa da supporto in **acciaio inox lucidato**. Provvista di un **dispositivo amplificatore di voce per trasmettere messaggi vocali + segnale automatico da nebbia + entrata VHF**, completa di microfono. **Omologata RINA** per scafi da diporto e da lavoro da 12 a 20 m.

Codice	Sigla	V	Potenza	Funzione supplementare
21.431.12	EW2-M	12	> 120 dB	-
21.431.24	EW2-M	24	> 120 dB	-
21.431.30	EW2-MS	12	> 120 dB	Sirena
21.431.34	EW2-MS	24	> 120 dB	Sirena



21.432.00 Pannello di controllo supplementare per comandare fischii elettronici da una seconda stazione

21.433.36 MIC2 microfono standard per fischii omologati EW