



## Elicetta di ricambio VDO

Codice	Descrizione
27.270.05	Solo elichetta di ricambio per 50 nodi (2192)

## Accessori per strumentazione



## Sensori per strumentazione

Sensore angolo di barra. Si abbinna con 27.320.17 / 27.321.17 / 27.322.17 e con strumentazione VDO.

Codice	Resistenza	V	Funzione
27.330.01	190 Ω	12/24	si abbinna a 1 strumento
27.330.02 <b>New</b>	190 Ω	12/24	si abbinna a 2 strumenti



27.330.10 Barra di collegamento optional.

## Pipetta contamiglia universale



Codice 27.315.00

Per qualsiasi contamiglia a pressione d'acqua. E' utilizzabile fino a 80 MPH, realizzata in **nylon bianco**.

## Tubetto speciale ad alta pressione per contamiglia a pressione d'acqua



In PVC, universale.

Codice	Rotoli da
27.316.00	25 m

## Connettore NMEA 2000

IP68

Serie cavi e connettori per creare rete NMEA 2000 di bordo. Connettori robusti, classificati IP68 per utilizzo in ambiente marino.



Codice	Descrizione	Lunghezza m	Colore
27.363.02	TEE (2 femmina / 1 maschio)	-	Grigio
27.364.01	Connettore terminale maschio	-	Nero
27.364.02	Connettore terminale femmina	-	Nero
27.363.15	Cavo di potenza per alimentare il sistema con terminale a TEE	5	Giallo

## Indicatori di livello + sensori

## Indicatore di livello carburante



Impermeabile, completo di galleggiante, scritta FUEL. Frequenza 240-33 Ω. Per impianti a 12 V.

Codice	Ø mm	Per serbatoi con profondità mm
27.160.00	52	130/660

## Solo strumento indicatore



Scritta TANK (utilizzabile per qualsiasi tipo di liquido).

Resistenza		Ø mm
10-180 Ω	240-33 Ω	
27.159.00	27.170.00	52

## Solo galleggiante universale per livello carburante

Flangia internazionale a 5 fori. Ø 70 mm.

Resistenza 240-33 Ω (Teleflex, Faria USA, Vetus, S. Giorgio Sein, Beede, Medalion)	Resistenza 10-180 Ω (VDO, Yazaki, Faria Europa, Uflex, Guardian)	Per serbatoi con profondità mm
27.160.01	27.160.02	130/660

## Galleggiante universale a leva per livello carburante

Parti metalliche in **acciaio inox**. Resistenza a strisciamento in **ceramica** con contatto in **platino** (garantiti 4 milioni di movimenti). Regolabile per serbatoi altezza 150-600. Sistema brevettato di ritardo dall'asta mobile per annullare l'effetto beccheggio/rollio.

Codice	Resistenza
27.160.05	240-33
27.160.06	10-180