38.832.01/05

38.832.07



38.832.07

Cerniera autoreggente

AISI 316

FRICTION HINGE

Costruita in acciaio inox AISi 316 microfuso.
Coppia torcente costante 30 **kg·cm** ± 15% garantita 20.000 cicli.
La coppia torcente si esprime in **kg·cm,** significa che allontanandosi dall'asse di rotazione della cerniera, lo sforzo si riduce.
Calcolo momento torcente: profondità antina (cm) x 1/2 peso antina (kg).
Esempio: 2 cerniere da 30 kg reggono perfettamente un portello pesante 2 kg e profondo 40 cm.

Codice	⟷ mm	Modello	Coppia Torcente kg·cm +-15%	Spessore mm
38.832.01	76x38	Nodo sporgente	30	3
38.832.05 New	67x38	Nodo sporgente	30	3
38.832.07 New	51x76	Nodo sporgente	40	3



38.832.05



38.832.01

38.839.00

38.839.01

Cerniera frizionata autoreggente

FRICTION HINGE

Coppia torcente costante 55 kg/cm ± 15%.
Esempio: 2 cerniere possono reggere un portello pesante 3.8 kg e profondo 40 cm.
Costruita in acciaio inox AISi 316.

Codice	⟷ mm	Spessore mm	Ø perno mm	Modello
38.839.00	100x65	3	6	Nodo sporgente
38.839.01	100x65	3	6	Rovesciata



Cerniere a metro

38.999.xx

38.998.xx

Cerniera - Barre da 2 m

In acciaio inox lucidata a specchio.

Codice	Larghezza mm	Spessore mm	Ø foro mm	Passo foratura mm	Interasse mm	Tipo	Materiale
38.999.01	30	0,8	3,3	60	16	Forata	AISI 304
38.999.02	40	1,5	4,3	90	23	Forata	AISI 304
38.999.03	50	1,5	4,3	90	28	Forata	AISI 304
38.998.01	30	1	3,3	60	16	Forata e svasata	AISI 304
38.998.02	40	1,5	4,3	90	23	Forata e svasata	AISI 304
38.998.05	30	1,5	3,5	50	19	Forata e svasata	AISI 316



Spezzone cerniera a metro

Può essere usata come cerniera singola o multipla per sostituire la cerniera a metro.

Codice	⟷ mm	Ø spessore mm
38.997.01	50x150	1,5



38.832.20



38.832.21

New Cerniere autoreggenti a doppia spina

Cerniere autoreggenti a doppia spina indicate per ante abbattibili a 180°
Possono essere abbinate alle cerniere a doppia spina versione classica (non autoreggenti);
l'abbinamento dipende dal peso dell'anta abbattibile:
Se 2 cerniere autoreggenti generano un carico troppo eleveto, se ne utilizza una sola più una cerniera non autoreggente.

Codice	⟷ mm	Coppia Torcente Kg/cm +-15%	Spessore mm	Cerniera non frizionata abbinabile
38.832.20	76x38	30	3	38.842.20
38.832.21	89x38	30	3	38.842.21