


Cerniere in microfusione

Mega cerniera microfusa

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Grande robustezza. Inserti anti-frizione in nylon nel nodo.

Codice	Modello	←→ mm			Spessore mm
		A1	A2	B	
38.921.00	Rettangolare	38	38	76	3
38.921.01	Rettangolare	38	38	102	3
38.921.02	Rettangolare	51	51	102	3
38.921.03	Rettangolare	63	63	127	3
38.921.04	Rettangolare	76	76	152	4,8
38.921.10	Smussata	51	51	102	3,2
38.921.11	Smussata	63	63	127	3,2



▲ 38.921.01/02/03



▲ 38.921.00



▲ 38.921.10/11



▲ 38.921.04

Cerniera microfusa

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 di grandissima resistenza ed estetica, lucidate a specchio.

Codice	Modello	←→ mm	Spessore mm
38.923.00	Trapezoidale	96x56	4
38.923.01	Trapezoidale	62x37	3,5
38.922.06	Rettangolare	130x90	4



▲ 38.922.06



▲ 38.923.00


▲ 38.923.01

Cerniera in microfusione

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 di grandissima resistenza, lucidate a specchio.


Codice	Modello	←→ mm	Spessore mm
38.455.14	Rettangolare	102x102	4
38.455.16	Trapezoidale	153x75	3,6



▲ 38.455.16



▲ 38.455.16



▲ 38.455.14




▲ 38.455.14


Cerniera in microfusione

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 microfuse, lucidate a specchio, robuste, spessore 4 mm. Versioni: "A", standard, con apertura a 180°; "B" con apertura a 95°; "C" con apertura a 95°, nodo rovesciato e superficie completamente liscia. Disponibili nelle seguenti misure.




▲ A) Apertura standard a 180°



▲ B) Nodo rovesciato, liscia in superficie, apertura 95°



▲ C) Nodo rovesciato, liscia in superficie, apertura 95° con prigionieri



▲ D) Apertura standard 180° con prigionieri

A	B	C	D	←→ mm
38.963.18	38.863.18	38.873.18	38.883.18	66x66
38.963.18	38.863.18	38.873.18	38.883.18	76x40