

New Mini boat boiler 12V

Mini boiler per imbarcazioni in acciaio inox AISI 316L, resistente agli urti, con isolamento termico in schiuma poliuretana. Dotato di elemento riscaldante in incoloy e una guaina porta sonda che permette di rilevare la temperatura dell'acqua all'interno del boiler tramite termostato. Fornito con valvola di sicurezza e staffe regolabili.

Codice	Volume litri	V	W	↳ LxØ mm	kg
50.589.06	6	12	300	459x190	4,1



New Boat boiler ATI a 12V

12V

Boiler ideato per applicazioni a 12V. Realizzato in acciaio inox AISI 316 L, con scambiatore ad ampia superficie per un'efficace produzione di acqua calda. Isolamento in poliuretano espanso senza agenti nocivi, bitermostato integrato e valvola di sicurezza. Mantello in alluminio preverniciato e staffe in acciaio inox per un'installazione robusta.

Codice	Volume litri	V	W	Pressione max bar	↳ LxØ mm	kg
50.489.22	22	12	300	7	520x320	7,5



Frigoriferi portatili

Frigorifero elettronico portatile Powerbox® Plus 28L

Coperchio con chiusura a clic e manico girevole. Superficie interna dotata di un trattamento antimicrobico che previene odori, muffe e la formazione di microbi. Raffredda fino a 20°C al di sotto della temperatura ambiente. Può contenere bottiglie da 1,5 litri. Alimentazione 12V/230V.


Codice	Capacità l	↳ mm
50.171.32	28	410x310x470



Frigorifero/freezer compatto portatile pozzetto ISOTHERM

Frigorifero portatile compatto con possibilità di funzionamento freezer, equipaggiato di compressore Secop BD Micro. Alimentazione 12/24 V. Consumo 35 W. Temperatura regolabile con termostato. Costruito con materiali inossidabili.

Codice	Modello	Capacità l	↳ (HxLxP) mm	kg
50.832.28	TB18	18	405x235x565	8,6



Frigorifero portatile a pozzetto Travel box

Frigoriferi portatili con possibilità di utilizzo freezer, progettati per uso esterno e per uso esterno e per resistere a movimenti violenti. Termostato di regolazione temperatura. Costruiti completamente con materiali inossidabili. Alimentazione 12/24V.

Codice	Modello	Capacità l	Consumi energetici* (W/24h)	↳ (HxLxP) mm	Tipo compressore Secop	kg
50.832.32	TB31 DC	30	220 - 740	380x585x350	BD35F	18
50.832.42	TB41 DC	40	250 - 790	445x585x350	BD35F	21
50.831.07	TB51 DC	50	240 - 770	530x585x350	BD35F	23

*Consumi energetici in funzionamento a 12 V con +5°C nel compartimento frigorifero, temperatura ambiente +25°C

isotherm

